

Classic 10W40

Delsyntetisk motorolje for bensin- og dieselmotorer
lette kjøretøy



TOTAL

ANVENDELSE

Art.nr. KJE 116165 3 x 5L
KJE 116173 18 x 1L

Syntetisk basert multigradolje	<ul style="list-style-type: none">• For de fleste bensinmotorer med og uten katalysator, og de fleste dieselmotorer med og uten turbo.• For person- og varbiler som kjører under harde belastninger og alle værforhold.• Motoroljen består av baseoljer med nøye utvalgte additiver.• Se bilens instruksjonsbok for valg av oljetype.
---------------------------------------	--

SPESIFIKASJONER

Internasjonale spesifikasjoner	<ul style="list-style-type: none">• ACEA A3/B4• API SL/CF
---------------------------------------	--

KUNDEFORDELER

Multigrad olje Gir motstandsdyktighet mot slitasje	<ul style="list-style-type: none">• Opprettholder sine multigrad egenskaper i hele oljens levetid.• Rengjørende, dispergerende, anti-oksiderende og anti-korroderende egenskaper som lett overgår kravene i spesifikasjonene som nevnt ovenfor.• Utmerkede anti-slitasje egenskaper som tilfredsstillt kravene fra motorfabrikanter.• Holder motorens mest utsatte deler rene grunnet oljens avanserte additiver.• Gode kaldstart egenskaper.• God termisk stabilitet.
---	---

TYPISKE DATA

TYPISKE EGENSKAPER	ENHETER	Classic 10W-40	
Densitet ved 15 °C	kg/m ³	871	
Viskositet ved 40°C	mm ² /s	97	
Viskositet ved 100°C	mm ² /s	14.45	
Viskositetsindeks	-	155	
Cleveland flammepunkt	°C	238	
Flytepunkt	°C	-42	

Typiske verdier oppgitt som eksempel

Dette databladet erstatter alle tidligere utgitte.